

Instrukcja CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

iQ ONE

Termoplastyczna homogeniczna wykładzina Non-PCW

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmirzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Dzięki czemu praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą. Grupa produktów iQ to niezwykła, jedyna na rynku oferta produktów, które cechuje unikalna cecha odnawiania się powierzchni dają całkowitą możliwość przywrócenia podłodze jej pierwotnego wyglądu i właściwości dzięki polerowaniu na sucho.

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Lekko zabrudzoną powierzchnię: Odkurzyć, przetrzeć suchym lub mokrym mopem aby usunąć pył budowlany. Do czyszczenia dużych powierzchni zaleca się użycia maszyny myjącej I pomarańczowego lub białego pada. Użyj detergent o niskim pH (pH 3-5), Aby efektywnie usunąć wszelkie zabrudzenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny..

Czyszczenie



Czyszczenie codzienne: Usuwanie zabrudzeń za pomocą suchego lub mokrego mopa.



Czyszczenie maszynowe: W przypadku dużych powierzchni można użyć maszyny czyszczącej I pada np: **3M Scotch Brite Purple High shine, lub podobnego pada.**

Środki czyszczące: Używaj środków o odczynie neutralnym. Pomieszczenia mokre mogą wymagać okazjonalnego mycia środkami o pH 3-5 aby usunąć pozostałości mydeł.

Uwaga! Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta środków chemicznych!



W przypadku dużego zużycia lub zabrudzenia. Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej i czerwonego pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją.

Usuwanie plam



Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą czerwonego/ białego pada i dostosowanego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja



Polerowanie na sucho. Gdy widoczne staną się oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obr/min za pomocą **3M Scotch Brite Purple High shine, lub podobnego pada**. Im wyższa prędkość, tym większy połysk.

WSKAZOWKI OGOLNE

- Elastyczne podłogi są uszkodzone przez rozpuszczalniki.
- Usuwać plamy oleju natychmiast ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię wykładziny.
- Czarny kauczuk kółek I butów może powodować odbarwienia.
- Wszystkie nogi mebli powinny mieć podkładki filcowe.

If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.