

[Strona 2 dokumentu]:

Opis techniczny wyrobu oraz zakres zastosowania na budowie:

Wykładziny Novoflor Extra, sort 1002 to heterogeniczne wykładziny syntetyczne wykonane z trzech warstw. Warstwa wierzchnia jest przezroczysta i pokryta lakierem PUR. NOVOFLOR EXTRA AMOS to wykładzina bez lakieru PUR. NOVOFLOR EXTRA STATIK SD produkowana jest dla zapewnienia właściwości elektrostatycznych.

Wykładzina produkowana jest w rolkach. Spełnia wymogi normy EN 649 w klasyfikacji zastosowań wykładzin. Wykładzina przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych (klasy: 21, 22, 23); w obiektach handlowych (klasy: 31, 32, 33, 34) oraz w przemyśle lekkim (klasy: 41, 42, 43).

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej:

Jednostka notyfikowana Nr 1021: Instytut Badania Materiałów Włókienniczych, Václavská 6, Brno, Republika Czeska, IČ: CZ00013 251,

Protokół wstępnego badania typu i klasyfikacji wyrobu - numer 1021 -CPD-11/045 z dnia 20 maja 2011 r.

Pozostałe wymogi

Produkcja i wyroby zostały zakwalifikowane pod względem wpływu na środowisko, zgodnie z normą ČSN ISO 14025:2006 i wystawiono EPD (Deklaracja środowiskowa w sprawie wyrobu) nr 3013EPD-13-0246 z dnia 27.05.2013. EPD zostało potwierdzone przez Instytut Badań Budownictwa - Towarzystwo Klasyfikacyjne, sp. z o.o., Pražská 16, 102 21 Praga 10 - Hostivař

Osoba odpowiedzialna: imię i nazwisko Ing. Ivo Špaček	[podpis nieczytelny]
Stanowisko Kierownik Działu Jakość i Ekologii	[podłużna pieczęć]: Fatra, a.s.084 tř.T. Bati 1541 763 61 Napajedla
Data: 28.6.2013	

Ja, Ewa Łopuska-Plazińska, tłumacz przysięgły języka angielskiego [numer wpisu na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości: TP/5896/05], poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Dnia 8 listopada 2013 r.

Rep. Nr 2669/2013

Pobrano wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005 (4 strony à 1125 znaków)

